

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA Nº 13900/2023

SOLWA COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP, neste ato representada por seu representante legal Edivaldo da Silva Bezerra, gerente comercial, vem pela presente apresentar a Proposta Comercial, exigida por força do disposto no item 7 e respectivos subitens do Instrumento Convocatório para o processo de licitação acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - Administração Regional do estado de São Paulo, conforme segue:

MEJOR PREÇO POR ITEM

Item	Qtde.	Foto do Equipamento	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
23	2	X	Freezer vertical com 01 porta em inox Corpo interno, frente e laterais em aço inoxidável, demais faces em outros materiais; A refrigeração interna é feita através de ar forçado; Isolamento térmico perimetral feito com espuma de poliuretano expandido que impede a transferência de calor; Controle de temperatura por meio de termo controlador digital que garante a precisão e eficiência do sistema de refrigeração; Portas em inox ou vidro, intertrilha ou bipartida, com opcional de portas mista; Pés niveladores em nylon com 150mm de altura; Sistema de trilhos para receber GN's ou cremalheiras com grades. Com 10 Trilhos para GN's Sistema FROST FREE Acompanha 05 Grades; Temperatura de trabalho entre -16°C a -20° C. Dimensão: 700 x 810 x 2050 mm, Potência: 0,83 KW – Bifásico – 220 V	R\$ 12.655,00	R\$ 25.310,00
25	2	X	Refrigerador vertical duplo em aço inox com 02 portas em vidro Capacidade: 1280 litros Corpo interno frente e laterais em aço inoxidável demais faces em outros materiais. Equipamento completo em aço inox 304 e alumínio. Portas em vidro, intertrilha. Com chave. Pés fixos em nylon, com regulagem de altura. Controle de temperatura por termocontrolador digital. Sistema de refrigeração por forçador de ar Isolamento em poliuretano Injetado. Temperatura de trabalho: de +1°C a +10°C Com 10 pares de trilhos por porta Sistema FROST FREE. Acompanha 05 grades Dimensão: 1400 x 800 x 2070 mm Potência: 1028W – Bifásico – 220 V	R\$ 19.200,00	R\$ 38.400,00
31	3	X	Refrigerador vertical simples em aço inox com 01 porta em vidro Capacidade: 580 litros Corpo interno frente e laterais em aço inoxidável demais faces em outros materiais. Equipamento completo em aço inox 304 e alumínio. Portas em vidro, intertrilha. Sistema FROST FREE. Pés fixos em nylon, com regulagem de altura. Controle de temperatura por termocontrolador digital. Sistema de refrigeração por forçador de ar Isolamento em poliuretano Injetado. Com 10 pares de trilhos por porta Acompanha 05 grades. Dimensão: 700 x 800 x 2070 mm	R\$ 13.545,00	R\$ 40.635,00
32	2	X	Armário para assadeiras de pão em Aço Inox 304 Para bandejas: 580x700mm Armário estufa em aço inox 304 para 20 bandejas, divisões em treliado, 01 porta, puxador, rodízios de borracha. O acabamento inclui reforço frontal, puxador em aço inox, estrutura em tubo retangular, divisões em grade. Rodízios parafusados, que facilita a manutenção, a limpeza e eventuais substituições. Rodízios giratórios de borracha BP que não arranhem o piso. Rodas especiais para aplicação em congelamento. Ref. Perilima ou equivalente	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00



35	2	x	Carro cantoneira alto simples para GNs Capacidade 10 GN 1/1 Pernas e montantes em tubos de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de Ø de 32mm com espessura da parede de 1,5mm, com contraventamento inferior e na parte superior estrutura de fixação ao tampo em perfil "U" invertido em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 14. Cantoneira em perfil "U" de chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, em número de 10 pares. Espaçamento entre as cantoneiras de 130 mm. Provido de 4 rodízios giratórios, com expansor, de 5" da linha hospitalar, sendo 2 com travas e 04 para choques injetados redondos de borracha. Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox. O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado. Os rodízios deverão ser compatíveis com a capacidade de carga e o peso próprio do equipamento. Acabamento sanitário com polimento escovado. Soldas em atmosfera inerte de argônio. Dimensão: 410 x 664 x 1600 mm	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
40	2	x	Refrigerador vertical simples em aço inox com 01 porta em aço inox Capacidade: 580 litros Corpo interno frente e laterais em aço inoxidável demais face em outros materiais. Equipamento completo em aço inox 304 e alumínio. Porta em aço inox, inteira. Sistema FROST FREE. Pés fixos em nylon, com regulagem de altura. Controle de temperatura por termocontrolador digital. Sistema de refrigeração por forçador de ar isolamento em poliuretano injetado. Com 10 pares de trilhos por porta Acompanha 05 grades Dimensão: 700 x 800 x 2070 mm. Potência: 780 W – Bifásico – 220 V	R\$ 12.654,00	R\$ 25.308,00
58	1	x	Chair Broiler Construção extra reforçada em aço inox; Grelhas em ferro fundido; Transmissão de calor por radiadores em ferro fundido; Queimadores tubulares em aço esmaltado; Gaveta coletora de resíduos em aço inox; Painel frontal em aço inox com manípulos em baquelite e com indicação de fogo alto e baixo. Consumo de gás Natural: 2,48m³/h – Pressão 2,15KPa Dimensão: 900x 975 x 331 mm Acompanha módulo de base em aço inox aberto com prateleira Pés reguláveis com ajuste de nivelamento; Dimensão (LxPxH): 900 x 845 x 655 mm	R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00
64	4	x	Fritadeira de Mesa Elétrica com 2 cubas Equipada com duas cubas confeccionadas em aço inox, com capacidade individual para 5 litros de óleo, com tampa. Sistema de escorredor que faz com que o excesso de óleo retorne ao tanque de fritura, cesto robusto confeccionado com arame estanhado e pega mão em plástico, ergonomicamente projetado. Desenvolvida em conformidade com as especificações do Imetro, a fritadeira elétrica dispõe de um eficiente sistema de segurança que entra em funcionamento caso o termostato principal deixe de operar, impedindo o superaquecimento e a combustão do óleo. O sensor de temperatura, que entra em contato direto com o óleo, ainda proporciona maior confiabilidade na leitura da temperatura, bem como maior velocidade na retomada da mesma, essencial para frituras com qualidade. Dimensão (LxPxH): 610 x 670 x 280 mm. Potência: 3,3 KW (2X) – Bifásico – 220 V	R\$ 2.875,00	R\$ 11.500,00

			Mesa lisa de centro com rodas – Tampo em granito, Estrutura em aço inox e tampo em granito Cinza Andorinha. Estrutura para tampo em aço inox: em perfil em "U" invertido de aço inox bitola 14 de 30x40x30mm, e provida de acabamento com fita dupla face VHB 4950 - 3M (anti-ruídos) entre a estrutura e o tampo. Pernas: em tubo de aço inox, de 1 1/2" de diâmetro e espessura 1,0 mm contraventamento em tubos de aço inox Ø 1 1/4" parede de 1,0 mm, liga 18.8, AISI 304, e providas de sapatas de nivelamento em poliamida 6.0(nylon) epolipropileno (parte com a rosca) com reforço. Prateleira gradeada (quando houver) construída em chapa perfurada de aço inox bitola nº18, liga 18.8, tipo 304 com bordo em todo o perímetro com 40mm de espessura. Soldas invisíveis em atmosfera inerte de argônio. Acabamento sanitário com polimento escovado. Provida de 4 rodízios giratórios, com expansor, de 5" da linha hospitalar, sendo os quatro com travas. Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox. O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado. Os rodízios deverão ser compatíveis com a capacidade de carga e o peso próprio do equipamento. Dimensão: 1800 x 700 x 900 mm		
65	3	x	Mesa lisa de centro com rodas Tampo: construído em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, bitola#16 (1,58mm). Estrutura para tampo em aço inoxidável: em perfil em "U" invertido de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 14 de 30x40x30mm, e provida de acabamento com fita dupla face VHB 4950 - 3M (anti-ruídos) entre a estrutura e o tampo. Pernas: em tubo de aço inox. AISI 304 liga 18.8, de 1 1/2" de diâmetro e espessura 1,0 mm com contraventamento em tubos de aço inoxidável Ø 1 1/4" parede de 1,0 mm, liga 18.8, AISI 304, e providas de sapatas de nivelamento em poliamida 6.0 (nylon) e polipropileno (parte com a rosca) com reforço. Prateleira gradeada (quando houver) construída em chapa perfurada de aço inoxidável bitola nº18, liga 18.8, tipo 304 com bordo em todo o perímetro com 40 mm de espessura. Soldas invisíveis em atmosfera inerte de argônio. Acabamento sanitário com polimento escovado. Provida de 4 rodízios giratórios, com expansor, de 5" da linha hospitalar, sendo os quatro com travas. Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox. O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado. Dimensão: 1300 x 700 x 900 mm	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
66	3	x	Recipiente em aço inox para lixo com tampa e pedal Construção em aço inoxidável AISI304, 04 rodízios Ø3" giratórios. Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox. O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado. Dimensão: 700 x 800 x 2070 mm. Potência: 780 W – Bifásico – 220 V.	R\$ 1.480,00	R\$ 4.440,00
68	7	x	Refrigerador vertical simples em aço inox com 01 porta em vidro Capacidade: 580 litros Corpo interno frente e laterais em aço inox demais face em outros materiais. Equipamento completo em aço inox 304 e alumínio. Portas em vidro, inteiriça. Sistema FROST FREE. Pés fixos em nylon, com regulação de altura. Temperaturas de trabalho: REFRIGERADOR: + 1°C a + 10°C; Fluido refrigerante (Gás): R134a; Controle de temperatura por termostato digital. Sistema de refrigeração por forçador de ar isolamento em poliuretano injetado. Com 10 pares de trilhos por porta Acompanha 05 grades. Dimensão: 700 x 800 x 2070 mm. Potência: 780 W – Bifásico – 220 V.	R\$ 1.365,00	R\$ 9.555,00
69	1	x		R\$ 13.545,00	R\$ 13.545,00

70	1	x	Carro em aço inox com 03 planos Plano construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 18, com bordas de 40 mm rebatidas em 90° para cima. Montantes em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de 25mm com espessura de parede de 1,5mm. Estrutura em perfil "U" invertido em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 16". Provido de 4 rodízios giratórios com expansor de 5" da linha hospitalar, sendo 2 com travas e de pára-choques de borracha de canto. 02 alças tubulares Acabamento sanitário com polimento escovado. Soldas em atmosfera inerte de argônio. Dimensão: 1000 x 600 x 900 mm	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
80	4	x	Fogão de centro com 4 queimadores Características: com duas frentes; Estrutura reforçada construída em aço inoxidável Grelhas e queimadores em ferro fundido Grelhas do tipo radiante de 40 x 45 cm; Queimadores de alto rendimento com linha de chama dupla; Permite alternar a posição dos queimadores sem perder regulagem; Opção para Gás Natural ou GLP; Válvulas de gás com ajuste de graduação de chama; Manipulos em baquelite; Bandeja coleira de resíduos em aço inox; Equipamento modular, permite ser apoiado em módulos base, fornos, refrigeradores ou em mesas; Sapatas reguláveis em borracha permitem o nivelamento perfeito. Consumo de gás GLP: 2,61 Kg/h Dimensão: 900 x 1050 x 245 mm. Acompanha módulo de base aberto de centro sem prateleira Dimensão: 900 x 900 x 655 mm.	R\$ 5.840,00	R\$ 23.360,00
81	36	x	Fogão com 6 queimadores e forno Características: Fogão de encosto. Estrutura reforçada construída em aço inoxidável Grelhas e queimadores em ferro fundido. Grelhas do tipo radiante de 40 x 45 cm; Queimadores de alto rendimento com 02 linhas de chama; Opção para Gás Natural ou GLP; Válvulas de gás com ajuste de graduação de chama; Manipulos em baquelite; Bandeja coleira de resíduos em aço inox; Proteção traseira em aço inox Controle de temperatura por termostato Consumo de gás GLP: 3,91 Kg/h (Fogão) 0,65 Kg/h (Forno). Dimensão: 972 x 1350 x 930 mm	R\$ 8.300,00	R\$ 298.800,00
82	2	x	Fogão a gás com 2 queimadores Construção em aço inox e grelha em ferro fundido; Grelha contínua que aumenta a área de cocção em 24% e facilita o deslizamento das panelas; Queimadores podem ser trocados de lugar sem perder rendimento e sem a necessidade de regulagem no queimador, facilitando assim a limpeza; Linha dupla de chama; Coroa em ferro fundido; Fogão a gás, sem necessidade de ponto elétrico; Equipamento modular que pode ser parte de blocos de cocção da mesma série (700); Pode ser apoiado em módulos base (opcionais), em fornos, em tampos de refrigeradores ou em mesas; Sapatas reguláveis que garantem nivelamento perfeito; Consumo de gás GLP: 0,75 Kg/h. Dimensão: 360 x 745 x 245 mm. Acompanha módulo de base aberto sem prateleira. Dimensão: 360 x 600 x 655 mm	R\$ 3.530,00	R\$ 7.060,00
106	3	x	Carro Cantoneira simples baixo para 05 GN1/1 (Com tampo) Tampo construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 16. Pernas e montantes em tubos de aço inox de Ø de 32mm com espessura da parede de 1,5mm, com contraventamento inferior e na parte superior estrutura de fixação ao tampo em perfil "U" invertido, bitola 14. Cantoneira em perfil "U" de chapa de aço inox bitola 16 (1,58mm) de 15x10x15mm, em número de 5 pares. Espaçamento entre as cantoneiras de 120 mm. Provido de 4 rodízios giratórios, com expansor, de 5" da linha hospitalar, sendo 2 com travas. 04 para-choques injetados redondos de borracha. todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox. O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodizio a ser aplicado. Os rodízios deverão ser compatíveis com a capacidade de carga e o peso próprio do equipamento. Acabamento sanitário com polimento escovado. Soldas em atmosfera inerte de argônio. Dimensão: 440 x 600 x 900 mm	R\$ 2.200,00	R\$ 6.600,00

107	1	x	Carro Cantoneira alto para 10 GN1/1-ou 10 assadeiras 600 x 400mm. Pernas e montantes em tubos de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, de Ø de 32mm com espessura da parede de 1,5mm, com contraventamento inferior e superior. Cantoneira em perfil "L" de chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 16 (1,58mm), em número de 10 pares. Espaçamento entre as cantoneiras de 130mm. Provido de 4 rodízios giratórios, com expansor, de 5" da linha hospitalar, sendo 2 com travas e 04 para-choques injetados redondos de borracha. Todos os rodízios deverão ter a estrutura em aço inox, com rodas de nylon e rolamentos skf. Os freios também deverão ser em aço inox. O fornecedor deverá especificar em cada item o modelo e a marca do rodízio a ser aplicado. Os rodízios deverão ser compatíveis com a capacidade de carga e o peso próprio do equipamento. Acabamento sanitário com polimento escovado. Soldas em atmosfera inerte de argônio. Dimensão: 474 x 620 x 1600 mm	R\$	1.580,00	R\$	1.580,00
-----	---	---	---	-----	----------	-----	----------

- 1) Especificações Técnica: conforme Edital
- 2) Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;
- 3) Prazo de garantia: 01 (um) ano;
- 4) Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos equipamentos;
- 5) Prazo de entrega: até 60 (sessenta) dias após aprovação dos desenhos de fabricação.
- 6) Local de entrega -

OBS: Os desenhos Técnico de fabricação serão entregue ao Senac para sua devida aprovação, logo após o fechamento do pedido.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SOLWA COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA-EPP
Endereço: Rua Oneda, n° 326 - CEP: 09895-280, Vila Armando Bondioi - São Bernardo do Campo - SP
CNPJ: 11.875.667/0001-54
Inscrição Estadual: 635624344110

SOLWA COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA-EPP
CNPJ: 11.875.667/0001-54
Evenson Robles Dotto - Sócio Diretor

Edivaldo da Silva Bezerra - Gerente Comercial