

São Paulo, 24 de outubro de 2023.

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14126/2023

ABERTURA: DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 – ÀS 10H00

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS UNIVERSITÁRIAS CONVENCIONAIS, CADEIRAS PARA OBESOS E CADEIRAS FIXAS EMPILHAVEIS".

CARTA ERRATA III

Comunicamos as seguintes alterações no Edital:

1. ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA PRANCHETA DO ITEM 01 – CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA E PORTA LIVROS EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO ESPUMA E VINIL, PRANCHETA FIXA, OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA.

ONDE SE-LÊ:

Prancheta

- PRANCHETA FIXA em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidos em laminado melamínico.
- Borda de proteção com acabamento da prancheta em PVC: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem interrupções no perímetro, sem emenda a prova de desprendimento acompanhando a tonalidade da madeira;
- Dimensões da prancheta retangular para suporte de equipamentos com cantos arredondados nas dimensões 450mm de largura, 300mm de profundidade e 190mm largura apoio de braço;
- Referencialmente a altura da Prancheta do piso até a borda inferior frontal é de 730mm;
- Cor do Revestimento das Pranchetas deverá conter no catálogo de cores obrigatoriamente Argila e Laminado Madeira;
- A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo.
- A fixação da prancheta deverá ser na estrutura da cadeira através de porca garra interna e parafusos atarraxantes. O revestimento laminado melamínico da prancheta deverá sobrepor a porca garra (ou seja, a fixação não deverá ficar aparente).

LEIA-SE

Prancheta

- PRANCHETA FIXA em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidos em laminado melamínico.

- Borda de proteção com acabamento da prancheta em PVC: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem interrupções no perímetro, sem emenda a prova de desprendimento acompanhando a tonalidade da madeira **ou perfil em PVC fixado a quente acompanhando a tonalidade da madeira.**
- Dimensões da prancheta retangular para suporte de equipamentos com cantos arredondados nas dimensões 450mm de largura, 300mm de profundidade e 190mm largura apoio de braço;
- Referencialmente a altura da Prancheta do piso até a borda inferior frontal é de 730mm;
- Cor do Revestimento das Pranchetas deverá conter no catálogo de cores obrigatoriamente Argila e Laminado Madeira;
- A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo.
- A fixação da prancheta deverá ser na estrutura da cadeira através de porca garra interna e parafusos atarraxantes. O revestimento laminado melamínico da prancheta deverá sobrepor a porca garra (ou seja, a fixação não deverá ficar aparente).

2. ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA PRANCHETA DO ITEM 03 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESTRUTURA E PORTA LIVROS EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTO ESPUMA E VINIL, PRANCHETA FIXA, OPÇÃO DIREITA E ESQUERDA.

ONDE SE-LÊ:

Prancheta

- PRANCHETA FIXA em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidos em laminado melamínico.
- Borda de proteção com acabamento da prancheta em PVC: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem interrupções no perímetro, sem emenda a prova de desprendimento acompanhando a tonalidade da madeira;
- Dimensões da prancheta retangular para suporte de equipamentos com cantos arredondados nas dimensões 450mm de largura, 300mm de profundidade e 190mm largura apoio de braço;
- Referencialmente a altura da Prancheta do piso até a borda inferior frontal é de 730mm;
- Cor do Revestimento das Pranchetas deverá conter no catálogo de cores obrigatoriamente Argila e Laminado Madeira;
- A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo.

A fixação da prancheta deverá ser na estrutura da cadeira através de porca garra interna e parafusos atarraxantes. O revestimento laminado melamínico da prancheta deverá sobrepor a porca garra (ou seja, a fixação não deverá ficar aparente).

LEIA-SE

Prancheta

- PRANCHETA FIXA em MDP ou MDF com espessura de 18mm revestidos em laminado melamínico.
- Borda de proteção com acabamento da prancheta em PVC: Topos encabeçados com borda injetada em PP (Polipropileno) continua sem interrupções no perímetro, sem emenda a prova de desprendimento acompanhando a tonalidade da madeira ou **perfil em PVC fixado a quente acompanhando a tonalidade da madeira.**
- Dimensões da prancheta retangular para suporte de equipamentos com cantos arredondados nas dimensões 450mm de largura, 300mm de profundidade e 190mm largura apoio de braço;
- Referencialmente a altura da Prancheta do piso até a borda inferior frontal é de 730mm;
- Cor do Revestimento das Pranchetas deverá conter no catálogo de cores obrigatoriamente Argila e Laminado Madeira;
- A empresa vencedora do item poderá informar as demais cores disponíveis no catálogo.

A fixação da prancheta deverá ser na estrutura da cadeira através de porca garra interna e parafusos atarraxantes. O revestimento laminado melamínico da prancheta deverá sobrepor a porca garra (ou seja, a fixação não deverá ficar aparente).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO