

Detector de 4 Gases EASY - (H₂S, CO, O₂, LEL).

ITENS INCLUSOS:

- 1 maleta para armazenamento e transporte
- 1 clipe de fixação (com alça)
- 1 adaptador AC/DC (100~240V a c @50/60Hz, 5Vdc 2A)
- 1 cabo de alimentação micro USB
- 1 tampa de calibração
- 1 manual de instruções



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Faixa de medição:

O₂: 0.0 a 30.0% Vol.

CO: 0 a 500 ppm

H₂S: 0 a 100 ppm

CH₄: 0 a 100% LEL

Resolução:

O₂: 0.1% Vol.

CO: 1 ppm

H₂S: 1 ppm

CH₄: 1% LEL

Exatidão:

O₂: ± 3% FS

CO: ± 4 ppm (0 a 100 ppm) + 5% da leitura (100 a 500 ppm)

H₂S: ± 3% FS

CH₄: ± 3% FS

Ajuste (calibração): até 8 pontos (2 pontos por parâmetro)

Alarmes ajustáveis: sinalização vibratória, visual e sonora (aprox. 75dB)

Alimentação: 3.7Vdc / 1500mA (bateria interna recarregável)

Duração da carga da bateria: 8h (aproximadamente)

Indicação de carga da bateria: visual

Grau à prova de explosão: Ex ib IIB T3 Gb, Exdib I Mb

Grau de proteção: IP54

Temperatura de operação contínua: -20 a 50 °C

Umidade de operação: ≤95%UR (sem condensação)

Dimensões (LxAxP): 65 x 124 x 45 mm

Peso: 215g

Recursos adicionais:

- Clipe de fixação com alça
- Visualização em gráfico
- Registro de eventos de alarme
- Data e horário
- Lanterna
- Senha para acesso
- Desligamento automático do visor programável
- Comunicação ao computador via USB

Itens que acompanham o 4 Gás Easy:

- 1 maleta para armazenamento e transporte
- 1 clipe de fixação (com alça)
- 1 adaptador AC/DC (100~240Vac @50/60Hz, 5Vdc – 2A)
- 1 cabo de alimentação micro USB
- 1 tampa de calibração
- 1 manual de instruções