

Acessório tipos 6-1/1 e 10-1/1



Conjunto de nivelamento

Para compensar diferenças de altura nas instalações no chão ou na mesa. A altura pode ser alterada até 20 mm.

60.74.795	Conjunto de nivelamento dos tipos 6-1/1, 10-1/1, Dimensões L P A: 850 614 35 mm	
-----------	---	--

Prolongamento de mesa

Para instalação em uma 700 mm bancada de trabalho funda.

60.11.655	Tipos 6-1/1 e 10-1/1, Dimensões L P A: 840 100 2 mm	
-----------	---	--



Estrutura inferior com pés

A estrutura inferior com pés garante uma instalação mais alta e segura dos sistemas de cocção iCombi 6-1/1 e 10-1/1. A altura pode ser alterada até 20 mm. Para instalação na mesa para áreas de trabalho com, no mínimo, 700 mm de profundidade.

60.31.668	Tipos 6-1/1, 10-1/1, Dimensões L P A: 870 635 150 mm	
-----------	--	--

Base inferior I

Todos os lados abertos.

60.31.089	Padrão, Dimensões L P A: 860 685 699 mm	
60.31.095	Com rodinhas com ajuste de altura, Dimensões L P A: 883 763 699 mm	
60.31.096	Com fixação (MarineLine), Dimensões L P A: 885 710 699 mm	



Base inferior II

14 pares de calhas de suporte. Aberto dos dois lados com paredes laterais.

60.31.086	Padrão, Dimensões L P A: 860 703 699 mm	
60.31.103	Com rodinhas com ajuste de altura, Dimensões L P A: 883 769 699 mm	
60.31.110	Com fixação (MarineLine), Dimensões L P A: 885 715 699 mm	



Base inferior II Norma de panificação

14 pares de calhas de suporte 400 × 600 mm. Aberto dos dois lados com paredes laterais.

60.31.209	Padrão, Dimensões L P A: 860 703 699 mm	
60.31.210	Com rodinhas com ajuste de altura, Dimensões L P A: 883 769 699 mm	
60.31.211	Com fixação (MarineLine), Dimensões L P A: 885 715 699 mm	



Base inferior II Norma de panificação, versão UltraVent, tipo 6-1/1

20 pares de calhas de suporte 400 × 600 mm. Aberto dos dois lados com paredes laterais. Aumento da altura para a instalação de uma coifa de exaustão ou de condensação.

60.31.212	Padrão, Dimensões L P A: 860 703 945 mm	
60.31.213	Com rodinhas com ajuste de altura, Dimensões L P A: 883 769 945 mm	



Base inferior II MobilityLine

14 pares de calhas de suporte. Aberta dos dois lados, com paredes e reforço lateral. Quatro rodas de aço inoxidável Ø 200 mm. Revestimento com estruturas de metal arredondadas.

60.31.164	MobilityLine, Dimensões L P A: 1199 892 792 mm	
-----------	--	--



Base inferior III

14 pares de calhas de suporte. Aberto de um lado, com paredes laterais, parede traseira e tampa.

60.31.091	Padrão, Dimensões L P A: 860 703 699 mm	
60.31.105	Com rodinhas com ajuste de altura, Dimensões L P A: 883 769 699 mm	
60.31.112	Com fixação (MarineLine), Dimensões L P A: 885 715 699 mm	

